

MÜHLBERGER



Tirols größtes PKW-
Anhängers-Programm

Agraraktion **Österreich** **2015**

Großviehtransporter



Kombianhänger



Großviehtransport-Anhänger

Typenreihe VA 145 T

Serienmäßige Grundausrüstung

gültig für beide Typenreihen

- Stabiles, verzinktes Fahrwerk mit optimaler Laufruhe und Spurtreue
- Starke V-Zuggabel
- Starkes Stützrad
- Aufbau aus Phenolholzplatten, grün oder braun, mit Planenverdeck
- Starke seitliche Bordwandstützen
- Große Multifunktionsleuchten im optisch neuen Design für mehr Sicherheit
- Breiter Viehausstieg mit Trittleisten vorne rechts
- Hintere Bordwand mit Hebehilfe und Trittleisten als Rampe zum Beladen oder seitlich aufgehend (z.B. zum Beladen von Paletten mit Stapler)
- Brust- und Flankenstützen zum Fixieren der Großvieheinheiten



Rückwärtige Bordwand seitlich aufgehend oder als Aufstiegsrampe



Abb.: Multifunktionsleuchte, Hebehilfe und Verschlusssystem für hintere Bordwand



Viehausstieg mit Trittleisten rechts vorne



Art.-Nr.	Typenbeschreibung	Gesamtgewicht	empf. VK-Preis €
15897	VA 145 T Zuggabel, inkl. Plane (grau), Bordwände 1500 mm, Stützrad	Lademaße: 2750 x 1450 x 1830 mm 1600 kg tandem gebremst	3999,-
15704	VA 145 T Zuggabel, inkl. Plane (grau), Bordwände 1500 mm, Estrich-Gummiboden, Stützrad	Lademaße: 2750 x 1450 x 1830 mm 2000 kg tandem gebremst	4599,-
15708	VA 145 T Zuggabel, Polydach, Bordwände 1500 mm, Estrich-Gummiboden, Stützrad	Lademaße: 2750 x 1450 x 2080 mm 2000 kg tandem gebremst	5299,-
15705	VA 145 T Zuggabel, inkl. Plane (grau), Bordwände 1500 mm, Estrich-Gummiboden, Stützrad	Lademaße: 2750 x 1450 x 1830 mm 2500 kg tandem gebremst	4699,-
15707	VA 145 T Zuggabel, Polydach, Bordwände 1500 mm, Estrich-Gummiboden, Stützrad	Lademaße: 2750 x 1450 x 2080 mm 2500 kg tandem gebremst	5399,-
13276	Aufpreis: für Alu-Riffelblechverkleidung anstatt Holzbordwände zu VA 145 T		399,-

Typenreihe VA 282 T



Estrich-Gummiboden und durchgehendes Rohrscharnier



Art.-Nr.	Typenbeschreibung	Gesamtgewicht	empf. VK-Preis €
15709	VA 282 T Zuggabel, inkl. Plane (grau), Bordwände 1500 mm, Estrich-Gummiboden, Stützrad Lademaße: 2750 x 1600 x 1830 mm	2000 kg tandem gebremst	5099,-
15712	VA 282 T Zuggabel, Polydach, Bordwände 1500 mm, Estrich-Gummiboden, Stützrad Lademaße: 2750 x 1600 x 2080 mm	2000 kg tandem gebremst	5799,-
15710	VA 282 T Zuggabel, inkl. Plane (grau), Bordwände 1500 mm, Estrich-Gummiboden, Stützrad Lademaße: 2750 x 1600 x 1830 mm	2500 kg tandem gebremst	5199,-
15711	VA 282 T Zuggabel, Polydach, Bordwände 1500 mm, Estrich-Gummiboden, Stützrad Lademaße: 2750 x 1600 x 2080 mm	2500 kg tandem gebremst	5899,-
13283	Aufpreis: für Alu-Riffelblechverkleidung anstatt Holzbordwände zu VA 282 T		449,-

Art.-Nr.	Weiteres Zubehör für VA 145 T und VA 282 T	empf. VK-Preis €
13294	Windenstand auf Zuggabel montiert, mit Seilwinde 900 kg und Seil, inkl. Seilführung	419,-
12939	2 Längstrennstangen nur bei Erstausrüstung	159,-
12938	Schautüre links vorne eingebaut, nur bei Erstausrüstung	149,-
15898	Reserverad 185/65 R 14 4-Loch für 1600 oder 2000 kg Gesamtgewicht, inkl. Reserveradhalter	169,-
15899	Reserverad 185/65 R 14 5-Loch für 2500 kg Gesamtgewicht, inkl. Reserveradhalter	169,-

Kombi-Anhänger

Typenreihe EPA

EPA 206/12 G-RS-STK
EPA 230/12 G-RS-STK
EPA 250/12 T-RS-STK



Serienmäßige Grundausstattung

- durchgehendes Rohrscharnier hinten
- vordere Grundbordwand abklappbar
- seitlich je 1 Rungenstütze
- Aufsatzwände Stahl verzinkt
- hintere Aufsatzwand wahlweise seitlich aufgehend oder mit hinterer Anhängerbordwand nach unten klappbar
- Gitterplanengestell mit Hebehilfe
- Abdeckplane
- Stützrad

Art.-Nr.	Typenbeschreibung	Gesamtgewicht	empf. VK-Preis €
12773	EPA 206/12 G-RS-STK / Set inkl. Aufsatzwände 600 mm, Rohrscharnier, rückw. Aufsatzwand zusätzlich seitlich aufgehend, Gitterplanengestell mit Plane und Hebehilfe	Lademaße: 2010 x 1250 x 400 mm 1000 kg einachs gebremst	2299,-
12774	EPA 206/12 G-RS-STK / Set inkl. Aufsatzwände 800 mm, Rohrscharnier, rückw. Aufsatzwand zusätzlich seitlich aufgehend, Gitterplanengestell mit Plane und Hebehilfe	Lademaße: 2010 x 1250 x 400 mm 1000 kg einachs gebremst	2449,-
12779	EPA 230/12 G-RS-STK / Set inkl. Aufsatzwände 600 mm, Rohrscharnier, rückw. Aufsatzwand zusätzlich seitlich aufgehend, Gitterplanengestell mit Plane und Hebehilfe	Lademaße: 2230 x 1250 x 400 mm 1300 kg einachs gebremst	2499,-
12780	EPA 230/12 G-RS-STK / Set inkl. Aufsatzwände 800 mm, Rohrscharnier, rückw. Aufsatzwand zusätzlich seitlich aufgehend, Gitterplanengestell mit Plane und Hebehilfe	Lademaße: 2230 x 1250 x 400 mm 1300 kg einachs gebremst	2649,-
12994	EPA 250/12 T-RS-STK / Set inkl. Aufsatzwände 600 mm, Rohrscharnier, rückw. Aufsatzwand zusätzlich seitlich aufgehend, Gitterplanengestell mit Plane und Hebehilfe	Lademaße: 2510 x 1250 x 400 mm 2000 kg tandem gebremst	3399,-
12995	EPA 250/12 T-RS-STK / Set inkl. Aufsatzwände 800 mm, Rohrscharnier, rückw. Aufsatzwand zusätzlich seitlich aufgehend, Gitterplanengestell mit Plane und Hebehilfe	Lademaße: 2510 x 1250 x 400 mm 2000 kg tandem gebremst	3549,-
12996	EPA 250/12 T-RS-STK / Set inkl. Aufsatzwände 600 mm, Rohrscharnier, rückw. Aufsatzwand zusätzlich seitlich aufgehend, Gitterplanengestell mit Plane und Hebehilfe	Lademaße: 2510 x 1250 x 400 mm 2500 kg tandem gebremst	3549,-
12997	EPA 250/12 T-RS-STK / Set inkl. Aufsatzwände 800 mm, Rohrscharnier, rückw. Aufsatzwand zusätzlich seitlich aufgehend, Gitterplanengestell mit Plane und Hebehilfe	Lademaße: 2510 x 1250 x 400 mm 2500 kg tandem gebremst	3699,-

Preise inkl. Mehrwertsteuer gültig im Aktionszeitraum (bis 31. März 2015) bzw. solange der Vorrat reicht. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.